

Messenger PRO MK2 serie

- et godt match, når det gælder professionel performance og høj kvalitet...



PRO 12 MK2

- |||| Fås i 4 ohm eller 8 ohm
- |||| 250 watt RMS kontinuerlig, 500 watt program
- |||| 12" højttaler med 3" svingspole
- |||| 1,75" kompressionsdriver
- |||| Spredning: 90° H x 40° V
- |||| Frekvensområde: 60 Hz - 18 kHz
- |||| Effektivitet: 97dB
- |||| To 1/4"- stik og to Speakon kompatible stik
- |||| Med filtbeklædt kabinet
- |||| Mål (HxBxD): 575 mm x 415 mm x 355 mm
- |||| Vægt: 16,5 kg



PRO 15 MK2

- |||| Fås i 4 ohm eller 8 ohm
- |||| 300 watt RMS kontinuerlig, 600 watt program
- |||| 15" højttaler med 3" svingspole
- |||| 1,75" kompressionsdriver
- |||| Spredning: 90° H x 40° V
- |||| Frekvensområde: 50 Hz - 18kHz
- |||| Effektivitet: 98dB
- |||| To 1/4"- stik og to Neutrik Speakon stik
- |||| Komplet sortiment med horn-beskyttelse
- |||| Med filtbeklædt kabinet
- |||| Mål (HxBxD): 650 mm x 460 mm x 390 mm
- |||| Vægt: 22 kg



PRO SUB MK2

PASSIV SUBWOOFER

- |||| 300 watt RMS kontinuerlig, 600 watt program
- |||| 4 ohm
- |||| 15" højttaler med 3" svingspole
- |||| Frekvensområde: 45 Hz - 300 Hz
- |||| Effektivitet: 98dB
- |||| Indbygget passivt delefilter
- |||| To 1/4"- stik og to Neutrik Speakon stik
- |||| Med filtbeklædt kabinet
- |||| Mål (HxBxD): 505mm x 660 mm x 485 mm
- |||| Vægt: 26,5 kg



PRO SUB P MK2

AKTIV SUBWOOFER

- |||| 400 watt RMS klasse D effektforstærker
- |||| Frekvensvariabel low-pass-filter
- |||| Venstre og højre XLR / Jack 1/4" Combi-indgange
- |||| Uafhængig niveaustilling af basenhed
- |||| Left and right full range outputs
- |||| 15" 8 ohm højttaler med 3" (76 mm) svingspole
- |||| Letvægtskonstruktion
- |||| Frekvensområde: 45 Hz - 180 Hz
- |||| Med filtbeklædt kabinet
- |||| Mål (HxBxD): 505 mm x 660 mm x 485 mm
- |||| Vægt: 27,8 kg

